

Relatório de Proposta Comercial

T. V. NUNES LEAO MEDICAL

CPF/CNPJ: 42.117.901/0001-08
Telefone: (91) 98150-9890
E-mail: tnmedical21@gmail.com
Prazo de validade da proposta: 60 dias
Nome representante legal: Tatiany Vanessa Nunes Leao
CPF representante legal: 00057087296
E-mail representante legal: tnmedical21@gmail.com

Propostas Definitivas

T. V. NUNES LEAO MEDICAL

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0008	CADEIRA FIXA. Cadeira fixa estofada, sem bracos, montada sobre armacao tubular de aco com quatro pes. CARACTERÍSTICAS: Assento e encosto confeccionados em compensado anatomico moldado a quente, contendo no minimo sete laminas internas, com espessura maxima de 1,5 mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada a madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de protecao com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plastico injetado, na cor preta. Fixacao do assento e do encosto a estrutura por meio de parafusos com rosca metrica e porcas de cravar. Estrutura constituída de 4 pes, confeccionada em tubo de aco com costura, laminado a frio, seccao circular minima 22,3 mm (7/8), com espessura minima de 1,5 mm (chapa 16). Acabamento das partes metalicas em pintura em po, brilhante, na cor preta. Terminacoes de tubos em plastico injetado, na cor preta, fixadas atraves de encaixe. Estas nao devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relacao as variacoes do piso. Todos os encontros de tubos ou unioes de partes metalicas devem receber solda em toda a extensao da uniao. Dimensoes e Tolerancias: Largura do assento: 500 mm +/-50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/-10 mm; Altura do assento: 430 mm +/-10 mm; Largura do encosto: 400 mm +/-10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensao vertical do encosto: 350 mm +/-10 mm; Espessura da espuma do assento: minima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: minima de 30 mm. Para garantir a qualidade, durabilidade e resistencia, o item deve possuir os seguintes documentos que devem ser apresentados juntamente com a proposta inicial: Laudo emitido por laboratorio em atendimento a NBR 17088:2023 - Corrosao por Exposicao a Nevoa Salina com duracao igual ou superior a 1.600 horas. Laudo emitido por laboratorio em atendimento a NBR 5841:2	CADEIRA FIXA	DQUALITY	80,0000	R\$ 680,00	R\$ 54.400,00
TOTAL				80,0000		R\$ 54.400,00

E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME

CPF/CNPJ: 22.228.425/0001-95
Telefone: (19) 3362-4210
E-mail: e.tripode1@gmail.com
Prazo de validade da proposta: 60 dias



Nome representante legal: ezequias tripode
CPF representante legal: 13078276830
E-mail representante legal: e.tripode1@gmail.com

Propostas Definitivas

E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0001	ESTANTE DUPLA FACE. Estante face dupla inferior fechada, totalmente confeccionada em aço SAE1008/1020, contendo: 02 (duas) Laterais de sustentacao confeccionadas em chapa de espessura 1,20mm, cada lateral com 36 (trinta e seis) rasgos de 28mm de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm. 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa com espessura 0,90mm, com altura de 175 mm; 01 (um) reforco interno em Triangulo soldado em toda a extensao da base, confeccionado em chapa 0,90mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante atraves de 06 (seis) parafusos 3/8 de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapeu), confeccionado em chapa 0,90mm e dobrado em "U" com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa 1,50 mm soldados a travessa e fixado nas laterais da estante atraves de 06 (seis) parafusos 3/8 de cada lado. 08 (oito) prateleiras com dimensoes de 930 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a uniao as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura atraves de sistema eletrostatico epoxi po. Sem arestas cortantes e rebarbas. Dimensoes: Altura: 200 cm Largura: 100 cm. Profundidade: 58 cm. Para garantir a qualidade, durabilidade e resistencia, o item deve possuir os seguintes documentos que devem ser apresentados durante a sessao quando solicitados pela Pregoeira: Laudo emitido por laboratorio em atendimento a NBR 17088:2023 - Corrosao por Exposicao a Nevoa Salina com duracao igual ou superior a 1.600 horas. Laudo emitido por laboratorio em atendimento a NBR 5841:2015 - Determinacao do grau de empolamento de superficies pintadas com resultado de d0 = Isento de bolhas e t0 = Isento de bolhas com duracao igual ou superior a 1.600 horas. Laudo emitido por laboratorio em atendim	BBLC	EDE	20,0000	R\$ 2.619,00	R\$ 52.380,00
TOTAL				20,0000		R\$ 52.380,00

ACOMADEIRA FABRICACAO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 52.043.380/0001-45
Telefone: (81) 99234-3168
E-mail: soaco081@gmail.com
Prazo de validade da proposta: 60 dias
Nome representante legal: Eduardo george da silva junior
CPF representante legal: 01035501430
E-mail representante legal: soaco081@gmail.com

Propostas Definitivas

ACOMADEIRA FABRICACAO E SERVICOS LTDA



Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0007	CARTEIRA COM PRANCHETA LATERAL. O Conjunto se trata de uma cadeira escolar com prancheta lateral fixa acoplada a estrutura. Deve ser composto por estrutura metálica, assento, encosto, porta livros e prancheta plásticos. A prancheta deve ser injetada em ABS virgem com as seguintes dimensões 620 mm de comprimento por 316 mm de largura e espessura mínima de parede de 3 mm que permita a inserção de uma folha A4, rotacionada em 20, em sua superfície de trabalho. Ela deve possuir porta canetas de 290 mm x 24 mm e deve ser fixada ao suporte estrutural por meio de contra tampo injetado em polipropileno dotado de 5 encaixes. A altura da prancheta ao chão na região de apoio do cotovelo deve ser de 685 mm e a mesma deve possuir uma inclinação de 10 com o plano horizontal afim de proporcionar maior conforto ergonômico ao usuário. O assento deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e com aberturas para ventilação, com dimensões de 465 mm de largura, 410 mm de profundidade, 5 mm de espessura de parede e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas, que devem acomodar parafusos para plástico FL de diâmetro 5x30 mm fenda Phillips. A altura do assento até o chão deve ser de 460 mm. O encosto em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e aberturas para ventilação, com dimensões de 460 mm de largura por 330 mm de altura, com espessura de parede de 5 mm e cantos arredondados. Deve ser unido a estrutura por meio de suas cavidades posteriores que se encaixam a estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O porta-livros deve ser produzido em polipropileno copolímero virgem pelo processo de injeção de termoplásticos. Ele deve ser totalmente fechado nas partes laterais e traseira e com aberturas para ventilação na parte inferior.	CARTEIRA C/PRANCHETA DESC.CONF.EDITAL	ARCO	100,0000	R\$ 222,00	R\$ 22.200,00
TOTAL				100,0000		R\$ 22.200,00

APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 06.198.597/0001-07
 Telefone: (84) 9123-6722
 E-mail: licitacao@apform.com.br
 Prazo de validade da proposta: 60 dias
 Nome representante legal: JOSE PEREIRA DA COSTA JUNIOR
 CPF representante legal: 53410505504
 E-mail representante legal: licitacao@apform.com.br

Propostas Definitivas

APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	--------	-------------------	------	----------------	-------------



0003	SISTEMA DE SUPERFÍCIES. Sistema para multiplas funcoes como escrever, projetar e fixar, composto de paineis com dimensoes de 2280 mm de comprimento e altura de 1200 mm, para uso interno em ambientes pedagogicos, administrativos, circulacoes, areas comuns e outros. paineis compostos por substrato de MDF, de 18 mm de espessura, revestido na superficie frontal com laminado de alta pressao tipo lousa branca brilhante com linhas horizontais e verticais formando quadrados com 50 x 50 mm, com facil remocao da tinta do pincel a seco de espessura minima de 1 mm. colagem dos revestimentos frontal adesivo bi componente. superficie posterior do painel em BP branco tx. bordos encabecados em fita de borda pp espessura de 2,5mm. acabamento liso fosco. colagem da fita de borda com adesivo hot melting. cantoneiras para protecao, fixacao e afastamento da parede, em material polimerico injetado em ABS, em duas partes denominadas base e capa, medindo 120mm (largura) x 120mm (profundidade) x 40mm (espessura) que se encaixam entre si por meio de registros e envolvem o conjunto painel-perfis de bordo. acabamento externo de superficie: brilhante espelhado. Tolerancia maxima para variacao de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Para garantir a qualidade, durabilidade e resistencia, o item deve possuir os seguintes documentos que devem ser apresentados durante a sessao quando solicitados pela Pregoeira: Laudo de corrosao por exposicao em camara de nevoa salina, conforme norma ABNT 8094:1983, com o minimo de 500 horas. Laudo de grau de empolamento quando a densidade de distribuicao das bolhas conforme a norma ABNT 5841:2015 d0 = isento de bolhas. Laudo de grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a norma ABNT 5841:2015 t0 = isento de bolhas. Laudo de grau de enferrujamento conforme a norma ABNT ISO 4628-3:2015 ri 0 = 0 % de area enferrujada. Laudo de determinacao da espessura da camada de tinta conforme a norma ABNT 10443:2008 e a norma astm d7091:2013, com valor medio superior	SIST-QUADRO	PRÓPRIA/PRÓPRIO	20,0000	R\$ 2.200,00	R\$ 44.000,00
TOTAL				20,0000		R\$ 44.000,00

TRIATIVA COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ: 62.938.665/0001-06
 Telefone: (79) 9815-7997
 E-mail: triativasolucoes@gmail.com
 Prazo de validade da proposta: 60 dias
 Nome representante legal: CLEVERTON GOMES DA CRUZ RAMOS
 CPF representante legal: 04321018536
 E-mail representante legal: triativasolucoes@gmail.com

Propostas Definitivas

TRIATIVA COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	--------	-------------------	------	----------------	-------------



0004	CONJUNTO ALUNO JUVENIL. O conjunto abaixo descrito deve ser certificado conforme norma compulsoria ABNT 14006. Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiros, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 345 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado a estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2 mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 385 mm. O encosto deve ser inteirico, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se a estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada a partir de tubos de seção redonda com $\varnothing$ 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas. A mesa deve ter 650 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo inj	PRINCESA	PRINCESA	200,0000 R\$ 646,00	R\$ 129.200,00
------	--	----------	----------	---------------------	----------------



0005	CONJUNTO ALUNO ADULTO. O conjunto descrito deve ser certificado conforme norma compulsoria ABNT 14006. Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiros, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado a estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2 mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 460 mm. O encosto deve ser inteirico, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se a estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada a partir de tubos de seção redonda com $\varnothing$ 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados.. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tamp	PRINCESA	PRINCESA	200,0000 R\$ 649,00	R\$ 129.800,00
------	--	----------	----------	---------------------	----------------



0006	CONJUNTO ALUNO INFANTIL. O conjunto abaixo descrito deve ser certificado conforme norma compulsoria ABNT 14006. Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiros, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 305 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado a estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 355 mm. O encosto deve ser inteirico, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se a estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada a partir de tubos de seção redonda com Ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento. A mesa deve ter 590 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve poss	PRINCESA	PRINCESA	200,0000 R\$ 579,00	R\$ 115.800,00
------	--	----------	----------	---------------------	----------------

TOTAL	600,0000	R\$ 374.800,00
-------	----------	----------------

GHPS BARRETO - ME

CPF/CNPJ: 27.103.616/0001-44
Telefone: (81) 3012-0839
E-mail: ghpsbarreto@gmail.com
Prazo de validade da proposta: 60 dias
Nome representante legal: GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SÁ BARRETO
CPF representante legal: 02955815497
E-mail representante legal: ghpsbarreto@gmail.com

Propostas Definitivas

GHPS BARRETO - ME

Item	Descrição	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	--------	-------------------	------	----------------	-------------



0002	ARQUIVO COM 4 GAVETAS. Tampo do arquivo em madeira aglomerada tipo MDP com espessura de 18 mm, revestido com laminado melaminico de baixa pressao em ambas as faces, resistente a abrasao, na cor branca, encabecado com fita de borda PVC 2,5 mm de espessura com alta resistencia a impactos na mesma cor do painel. Gavetas em madeira aglomerada MDP revestido com laminado melaminico de baixa pressao encabecadas com fita de borda PVC com espessura 1 mm. Fundo das gavetas confeccionados em chapa dura de alta densidade pintada na mesma cor do movei. Corredicas (tipo telescopicas) das gavetas, presas ao corpo do gaveteiro atraves de parafuso tipo chipboard para madeira, resistente a esforco sobre a gaveta e aos numeros de ciclos de abertura e fechamento da mesma. Travamento simultaneo das gavetas feito em haste de aco resistente a tracao com acionamento lateral atraves de fechadura com chave de alma interna em aco de alta resistencia ao torque, com capa plastica externa de protecao em polietileno injetado. Puxadores com desenho curvo e linhas suaves sem arestas injetados em poliuretano, fixado com parafuso de rosca para fixacao em termoplasticos em aco de 4x25mm com cabeca panela. Suportes para pastas suspensas nas gavetas confeccionados em chapa de aco em formato de L fixado a gaveta atraves de parafusos chipboard de 4,0 x 14mm cabeca panela, pintado em epoxi po na mesma cor do movei. Para garantir a qualidade, durabilidade e resistencia, o item deve possuir os seguintes documentos que devem ser apresentados durante a sessao quando solicitados pela Pregoeira: Laudo emitido por laboratorio em atendimento a NBR 17088:2023 - Corrosao por Exposicao a Nevoa Salina com duracao igual ou superior a 1.600 horas. Laudo emitido por laboratorio em atendimento a NBR 5841:2015 - Determinacao do grau de empolamento de superficies pintadas com resultado de d0 = Isento de bolhas e t0 = Isento de bolhas com duracao igual ou superior a 1.600 horas. Laudo emitido por laboratorio em atendimento a	ARQ A4 MDF	PRÓPRIA	10,0000	R\$ 1.245,00	R\$ 12.450,00
TOTAL				10,0000		R\$ 12.450,00

